

EMB-CTO16

Caixa Terminal Óptica

CARACTERÍSTICAS

Capacidade máxima: 2 cabos principais, 16 assinantes, 4 derivações e 48 emendas

Dimensões: 290x 230x 120mm (A x L x P)

Peso: 1,5 kg

Material: plástico de engenharia (corpo) e peças metálicas de aço

Cor: amarelo, azul, laranja, preto, verde e vermelho*

Grau de proteção: IP65

Temperatura de operação: -25°C a +75°C

Permite acomodação simultânea de 1 divisor PLC (1 x 16 ou 2 x 16), 2 divisores PLC (1 x 2, 1 x 4, 1 x 8, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 8), 1 divisor não balanceado

Suporta até 16 conectores SC/APC

*Verifique com seu representante de vendas local as opções de personalização

CAPACIDADE

Capacidade de conexão :Até 16 assinantes com conectores SC

Capacidade de divisores: Até 3 divisores PLC e 1 divisor FBT



A caixa terminal óptica EMB-CTO16 da Commscope foi projetada especialmente para a utilização em redes FTTx visando facilitar e agilizar as instalações. É feita para acomodação de divisores ópticos e até 48 fusões. Possui 16 portas para cabo drop flat de 2x3 mm, duas portas para a entrada de cabos ópticos de 7 à 16 mm e quatro portas de derivação para cabos de 6 à 12 mm. É resistente à chuva e à corrosão salina e possui proteção UV, ideal para uso externo.

Classificação de Produto

Especificação	Descrição
Tipo de Produto	Caixa Terminal Óptica
Família	EMB-CTO16

Especificações Gerais

Especificação	Descrição
Quantidade de portas para cabos	16 portas para cabos drop flat de diâmetro 2 x 3 mm, 2 portas para entrada de cabos ópticos de 7 à 16 mm, 2 portas de derivação para cabos de 6 à 12 mm.
Tipo de selamento do cabo	Borracha
Tipo de terminal	Topo
Cor	Amarela, azul, laranja, preta, verde e vermelha*
Bandeja de emenda incluída	Uma bandeja para 24 emendas

* Consulte condições para caixa personalizada com logo e outras cores

Especificações de Material

Especificação	Descrição
Tipo de material	Polímero reforçado

Conformidade regulamentar/Certificação

Agência	Classificação
ANATEL	Homologado, de acordo com os requerimentos de caixa terminal óptica aérea da ANATEL

Acessórios Inclusos:

- Elemento para ancoragem principal para cabo óptico;
- 1 Bandeja para acomodação de divisores ópticos 1:8 ou 1:16;
- 1 Bandeja para acomodação de até 24 fusões de fibras ópticas;
- 4 Protetores de emenda termocontráteis;
- 4 Abraçadeiras plásticas pequenas;
- 2 Abraçadeiras metálicas;
- 2 Velcros para acomodação de reserva técnica

Acessórios Opcionais:

- Kit para portas de derivação de Caixa de Atendimento (Contém: 1 conjunto metálico de entrada de derivação, 4 parafusos autoatarraxantes, 4 parafusos rosca máquina, 4 abraçadeiras plásticas grandes e 20 protetores termocontráteis).;
- Kit com 2 abraçadeiras metálicas para Caixa de Atendimento;
- Kit com 2 velcros para Caixa de Atendimento;
- Tubo de transporte para fibra óptica 2 metros - TBT;
- Bandeja para EMB-CTO com acomodação de até 24 fusões de fibras ópticas;
- Acessório de instalação aérea;
- Acessório metálico para CTO 6 em cordoalha com cupilha;
- Suporte plástico para Caixa de Atendimento CTO;
- Acessório metálico para suporte plástico em cordoalha com parafuso;

commscope.com

Visite nosso site ou entre em contato com o representante local da CommScope para obter mais informações.

© 2022 CommScope, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais identificadas por ™ ou ® são marcas comerciais ou marcas registradas nos EUA e podem estar registradas em outros países. Todos os nomes de produtos, marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Este documento é apenas para fins de planejamento e não se destina a modificar ou complementar quaisquer especificações ou garantias relacionadas aos produtos ou serviços da CommScope.